# **I** E3

幻影图案投影350是大功率户外LED防水投影灯,具备IP66的防水等级,采用压铸铝外壳、 自然冷却散热技术保证了灯具具有可靠的稳定性。电子变焦8-40°,可用于大面积远距离 投影;内置自动调焦系统,可快速将光斑调清晰;搭载CMY混色系统及7个颜色片,7个旋转 图案片、动态效果盘棱镜可实现丰富多彩的动画效果;带有触摸按键的OLED显示屏,内置 锂电池可在灯具没有接电时正常操作控制系统。应用于主题公园、游乐场所、标志性建筑、 建筑楼宇、户外演出等场所。



#### 颜色盘

















光学角度

规模

8°-40°(线性电子变焦)

AG750SCT

技术参数

额定功率 350W

光源信息 350W 光源模组

通道模式

颜色盘

功能效果 显示板控制静态、自定义模式、0-25HZ 频闪

旋转图案盘 7个自转图案 + 白光、图案流水效果、图案抖动效果、正反向旋转

STANDARD(20CHS), BASIC(17CHS)

一个颜色盘,7颜色+白光,彩虹流水效果

一个四棱镜,正反旋转,速度可调

1个动感效果盘,正反旋转,速度可调,可做火盘


雾化 内置雾化功能

带线性调焦功能

动感效果盘

产品尺寸(L\*W\*H) 605x343x250mm

## 尺寸图





旋转图案盘



















# 动感效果盘



# 通用技术参数


















# 照度图

### AG750SCT



光斑直径(M)	4.20	8.39	12.59	16.78	25.17
20					
15			<del></del>		_
10					/\ <b>\</b>
5		<u>A</u>			
0		(:)	<u> </u>		
5		V	<u></u>	\	\
10				V	₩ +
15			ļ		
20					
投射距离(M)	5	10	15	20	30
最高照度(lux)	852	213	95	53	24